

ציפוי שקוף למניעת החלקה באמבטיה ובמקלחת



שרף פולימרי מתקדם למניעת החלקה באמבטיות ובמקלחות. מגן במיוחד על ילדים ומבוגרים מהחלקה במקומות רטובים. בעל כושר הדבקה מעולה לכל סוגי המשטחים: קרמיקה, גרניט, שיש, פוליאסטר, טרצו. הציפוי בגוון שקוף. עמידות לאורך זמן אנטי בקטריאלי

מערכת הציפוי נבדקה ע"י מכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן ת"י 2279 וסווגה בדרגה 'C' 24° ≤ (שווה ערך ל- R12)

תכולת הערכה

1. מיכלים עם חומר: A ו- B.
2. בקבוק חומר ניקוי
3. מקל ערבוב.
4. גלגלת ספוג (רולר)
5. מרית למריחה (שפכטל)
6. סרט הדבקה עם דוגמה באורך 4 מטר.
7. כפפות חד פעמיות



הוראות יישום לאמבטיה ומקלחת

	<p>6. להוציא בעזרת מקל הערבוב מהתערובת המוכנה על שטח סרט ההדבקה. לאמבטיה: להוציא מחצית מכמות החומר המוכן. למקלחות: עם סרטי ההדבקה, כמו לאמבטיה. לציפוי כל השטח (ללא סרטי ההדבקה): להשתמש בכל החומר שטח כיסוי מלא – 1 מ"ר</p>		<p>1. יש לנקות היטב את המקום המיועד לציפוי עם חמר הניקוי בערכה, לשטוף היטב במים וליבש. משטח נקי ויבש לחלוטין חיוני להצלחת התהליך</p>
	<p>7. למרוח בעזרת המרית שכבה דקה ואחידה על פני כל שטח סרט ההדבקה.</p>		<p>2. להדביק את סרט ההדבקה בשטח המיועד לציפוי. (בחפיפה על הפס השחור) בציפוי למקלחות יש להדביק את סרטי ההדבקה במרכז. ניתן לצפות את כל המשטח ללא דוגמה. במקרה זה יש לסמן את גבולות השטח המטופל באמצעות מסקנטייפ. (לא מסופק בערכה)</p>
	<p>8. לקחת את הרולר ולגלגל אותו בקלות על פני השטח מספר פעמים, עד קבלת פני שטח אחידים. לאחר 10 דקות, לחזור על פעולת גלגול הרולר על פני השטח הלוך וחזור, מספר פעמים ללא הפעלת לחץ.</p>		<p>3. להשתמש במרית להדבקה מלאה ללא בועות אוויר.</p>
	<p>9. להסיר את סרט ההדבקה</p>		<p>4. למזוג את כל תוכן מיכל B לתוך מיכל A</p>
	<p>10. השאר לייבוש. ייבוש סופי – 8 שעות. בטמפרטורה של 25°C (דוגמת ציפוי בצבע בז', את השקוף לא רואים....)</p>		<p>5. לערבב בעזרת מקל הערבוב עד קבלת תערובת אחידה. זמן עבודה לחומר המוכן: עד 15 דקות. לאחר מכן לא רצוי להשתמש בחומר.</p>

הוראות בטיחות: יש לעבוד באזור מאוורר. רצוי להשתמש בכפפות. במקרה של מגע עם העור יש לשטוף מיד במים חמים וסבון. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף עם הרבה מים ולהתפנות לקבלת עזרה רפואית.